

İstemci Tarafındaki Zafiyetler

written by Mert SARICA | 2 June 2010

Ağ ve uygulama seviyesinde konumlandırılan saldırı tespit sistemlerinin geçtiğimiz yıllara oranla daha etkili koruma mekanizmalarına sahip olmaları ve özellikle internete açık olan sunucuların konfigürasyon ve bağlantı noktaları düzeyinde sıkılaştırılıyor (harden) olmaları sunucular üzerindeki saldırı yüzeylelerini azaltmaktadır. Buna ilaveten günümüzde artık çoğu işlemin istemci (client) tarafında gerçekleşiyor olması ve insanın doğası gereği bilgi güvenliğindeki en zayıf halka olması art niyetli kişilerin istemci uygulamalarını istismar etmeye yöneltmektedir. Örneğin internet üzerinden gerçekleşen saldırılara karşı oldukça korunaklı bir sunucuyu ele geçirmek isteyen art niyetli bir kişinin sunucuyu ele geçirmek için harcayacağı efor ile bu sunucuya erişimi olan bir kullanıcının işletim sistemini ele geçirmeye harcayacağı efor arasında uçurum olabilir. Sunucuyu ele geçirmek için 3 farklı saldırı önleme mekanizmasını aşması gerekirken diğer türlü güvenlik zafiyetine sahip olan bir excel dosyasını kurbanı göndermesi ve kurbanın bu dosyayı açması art niyetli kişiyi çok daha kısa sürede, kolay yoldan başarıya ulaştırabilir. Bu nedenden ötürü kullanıcıların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmaya yönelik eğitimler, kurumlar için oldukça büyük önem arz etmektedir.

İstemci tarafındaki zafiyetlerin istismar edilmesi çoğu zaman yaması güncel olmayan bir uygulamadan kaynaklanabildiği gibi mimari olarak gerekli kontrolleri uygulamayan bir uygulamadan da kaynaklanıyor olabilir. Örneğin kullanıcı işletim sistemi üzerinde yüklü olan bir uygulama haberleşme esnasında SSL doğrulaması yapmıyor ve sunucuyu dijital imza ile doğrulamıyorsa, uygulama üzerinden gerçekleşen otomatik güncelleme özelliğinin kullanıcı ile sunucu arasına giren art niyetli kişi tarafından kötüye kullanılması (evilgrade saldırısı) ile son bulabilir. Bu haftaki yazımda aynı bu şekilde bir soruna yol açabilen Türk Telekom firmasının Wirofon uygulamasında keşfetmiş olduğum güvenlik açığından kısaca bahsedeceğim.

Öncelikle bu konunun responsible disclosure adına Türk Telekom yetkililerine iletildiğini ve kendilerinin benimle çok kısa süre içerisinde iletişime

geçerek konuya profesyonelce yaklaştıklarını ve bilgi edindiğini söylemek isterim. Akabinde kendileri ile iletişime geçmeye çalışarak konu ile ilgili Wirofon uygulamasında bir güvenlik iyileştirmesi yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi edinme çabalarımın sonuçsuz kaldığını da üzülerek belirtmek isterim. Çabalarımın sonuçsuz kalması neticesinde insanları bu zafiyet konusunda bilgilendirmek, olası istismar girişimleri konusunda dikkatli olmalarını sağlamak ve dolaylı olarak Türk Telekom'un bu zafiyeti ortadan kaldırmasını sağlamak amacıyla yazımda bu konuya yer vermekteyim.

Öncelikle işe Wirofon uygulamasını kurmak ve daha sonrasında trafiği izlemekle başladım. Malum aradaki sunucu ile uygulama arasındaki trafik SSL olduğu için araya girmek uygulama seviyesi haricinde pek mümkün değildi bu nedenle hindi gibi düşünürken bir anda Wirofon uygulaması ile aynı klasörde yer alan konfigürasyon dosyalarına göz atmaya karar verdim ve init.properties dosyası içerisinde yer alan satır dikkatimi çekti.

```
current_version = 1.1.0.2.7
```

```
config_url = https://wirofon.turktelekom.com.tr/ProfMng/ConfigServlet
```

```
domain_servlet =
```

Kısa yoldan şifresiz haberleşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit etmek için https yerine http://wirofon.turktelekom.com.tr/ProfMng/ConfigServlet adresine gitmeye çalıştığımda herhangi bir hata ile karşılaşmadığımı farkettim. Bu sayede konfigürasyon dosyasındaki config_url parametresinde yer alan adresi https'den http'ye çevirmem ile trafiğin şifresiz olarak gerçekleşmesini ve bu sayede trafiği izleyebilmeyi umuyordumki çok geçmeden umduğumu bulabildim.

Wireshark network traffic capture showing a series of DNS, NBNS, and HTTP requests and responses between 192.168.83.130 and 192.168.83.2. The traffic includes a standard query, refresh requests, and an HTTP GET request for a configuration page.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.83.130	192.168.83.2	DNS	Standard query A wirofon.turktelekom.com.tr
2	0.082214	192.168.83.2	192.168.83.130	DNS	Standard query response A 212.174.177.33
3	0.561636	192.168.83.130	192.168.83.2	NBNS	Refresh NB MERT-6756c49361<00>
4	1.300961	192.168.83.130	212.174.177.33	TCP	fujitsu-mmpdc > http [SYN] Seq=0 win=49152 Len=0 MSS=1460
5	1.530282	212.174.177.33	192.168.83.130	TCP	http > fujitsu-mmpdc [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=64240 Len=0 MSS=1460
6	1.530320	192.168.83.130	212.174.177.33	TCP	fujitsu-mmpdc > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=49152 Len=0
7	1.550937	192.168.83.130	212.174.177.33	HTTP	GET /ProfMng/ConfigServlet?cid=010 HTTP/1.1
8	1.551415	212.174.177.33	192.168.83.130	TCP	http > fujitsu-mmpdc [ACK] Seq=1 Ack=82 win=64240 Len=0
9	1.614238	212.174.177.33	192.168.83.130	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
10	1.614264	212.174.177.33	192.168.83.130	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
11	1.614274	212.174.177.33	192.168.83.130	HTTP/XML	HTTP/1.1 200 OK
12	1.614296	192.168.83.130	212.174.177.33	TCP	fujitsu-mmpdc > http [ACK] Seq=82 Ack=3112 win=49152 Len=0
13	1.874561	192.168.83.130	212.174.177.33	TCP	fujitsu-mmpdc > http [FIN, ACK] Seq=82 Ack=3112 win=49152 Len=0
14	1.875328	212.174.177.33	192.168.83.130	TCP	http > fujitsu-mmpdc [ACK] Seq=3112 Ack=83 win=64239 Len=0
15	1.897743	212.174.177.33	192.168.83.130	TCP	http > fujitsu-mmpdc [FIN, PSH, ACK] Seq=3112 Ack=83 win=64239 Len=0
16	1.897818	192.168.83.130	212.174.177.33	TCP	fujitsu-mmpdc > http [ACK] Seq=83 Ack=3112 win=49152 Len=0
17	2.061411	192.168.83.130	192.168.83.2	NBNS	Refresh NB MERT-6756c49361<00>
18	3.561628	192.168.83.130	192.168.83.2	NBNS	Refresh NB MERT-6756c49361<00>

Frame 1 (86 bytes on wire, 86 bytes captured)
 Ethernet II, Src: Vmware_75:0d:93 (00:0c:29:75:0d:93), Dst: Vmware_ef:dd:54 (00:50:56:ef:dd:54)
 Internet Protocol, Src: 192.168.83.130 (192.168.83.130), Dst: 192.168.83.2 (192.168.83.2)
 User Datagram Protocol, Src Port: 37696 (37696), Dst Port: domain (53)
 Domain Name System (query)

```

0000  00 50 56 ef dd 54 00 0c 29 75 0d 93 08 00 45 00  .PV...T...u...E.
0010  00 48 3a 00 00 80 11 d7 95 c0 a8 53 82 c0 a8    .H.....S...
0020  53 02 93 40 00 35 00 34 df 32 06 62 01 00 01    S.@.S...
0030  00 00 00 00 00 00 07 77 69 72 8f 66 6f 6e 0b 74  .....wirofon.t
0040  75 72 6b 74 65 6c 65 6b 6f 6d 03 63 6f 6d 02 74  urktelek om.com.t
0050  72 00 00 01 00 01          r.....
  
```

Trafiği analiz ettikten sonra Wirofon uygulamasının çalıştırıldıktan hemen sonra ConfigServlet dosyasına istekte bulunduğunu ve sunucudan gelen yanıtta yer alan konfigürasyon parametrelerine göre konfigürasyonunu güncellediğini farkettim.

Windows Internet Explorer browser showing the configuration page of the Wirofon application. The page contains a list of configuration settings for various parameters.

```

- <config>
<setting key="default_domain" value="turktelekom.com.tr|212.174.177.33|5060" />
<setting key="presence_domain" value="turktelekom.com.tr|212.174.177.33|5065" />
<setting key="http_profile_manager" value="https://212.174.177.33/ProfMng/" />
<setting key="100rel_supported" value="false" />
<setting key="use_service_route_trick" value="false" />
<setting key="use_auth_with_realm" value="false" />
<setting key="use_port_in_sip_uri" value="false" />
<setting key="escape_at_sign_for_auth" value="false" />
<setting key="keep_alive_delay" value="20" />
<setting key="default_contact_domain" value="turktelekom.com.tr" />
<setting key="use_unescaped_character_at_http" value="false" />
<setting key="subscribe_expire_time" value="300" />
<setting key="sms_count_column_name" value="remaining_sms_count" />
<setting key="call_duration_column_name" value="remaining_usage_dur" />
<setting key="call_count_column_name" value="remaining_usage_count" />
<setting key="audio_codec_list" value="ILBC/8000,GSM/8000,PCMU/8000,PCMA/8000,G729/8000" />
<setting key="video_codec_list" value="H264/90000,H263/90000" />
<setting key="rtp_test_server" value="212.174.177.54|10599,22000,5060" />
<setting key="app_download" value="" />
<setting key="app_fa" value="http://www.turktelekom.com" />
<setting key="idle_time_out" value="00|20|00" />
<setting key="yellow_pages" value="http://www.ttrehber.gov.tr/trk-wp/IDA2" />
<setting key="company_pages" value="http://www.turktelekom.com.tr" />
<setting key="account_pages" value="http://www.turktelekom.com.tr" />
<setting key="max_http_retry_count" value="3" />
<setting key="click_to_dial_banner" value="http://www.turktelekom.com.tr" />
<setting key="register_expire_time" value="3600" />
<setting key="latest_version_download_url" value="http://www.wirofon.com/clients/Wirofon-Client-0.2.7-rc08.exe" />
<setting key="ipass_allowed_ips"
value="212.174.177.66,212.174.177.67,212.174.178.44,212.174.178.50,212.174.178.54,212.174.178.62,212.174.178.65,212.174.177.33,212.174.177.40,212.174.177.44,212.174
<setting key="help_page_url" value="http://www.wirofon.com/html/yaridim.asp" />
<setting key="product_main_page_url" value="http://www.wirofon.com" />
  
```

Parametreleri teker teker incelediğimde en çok dikkatimi latest_version_download_url parametresi çekmişti çünkü eğer ben art niyetli biri olsaydım yapacağım ilk iş bu adresi değiştirerek kullanıcıyı zararlı yazılımın bulunduğu adrese yönlendirmek ve kullanıcının bu dosyayı

çalıştırmalarını beklemek olurdu.

Sanal makina üzerinde MITM saldırısı gerçekleştirerek latest_version_download_url parametresini değiştirdiğimde program üzerinde yeni bir sürümün çıktığını belirten herhangi bir uyarı mesajı ile karşılaşmadım bunun üzerine otomatik güncellemeyi tetikleyebilecek başka bir parametrenin daha olabileceğini düşünerek Wirofon uygulamasının bir önceki sürümünü yükledim ve ConfigServlet sayfasından gelen yanıtta aşağıdaki parametreyi farkettim. Uygulama bu parametreyi gördüğünde Wirofon uygulamasının yeni sürümünün çıktığına dair kullanıcıyı uyarmakta ve yeni sürümü indir butonuna basıldığında latest_version_download_url parametresinde yer alan adresten uygulamanın yeni sürümünü indirmeye çalışmaktaydı.

```
"latest_version" value="0.2.7">
```

Bende aynı şekilde sunucu ile uygulama arasına girerek bu parametreyi 0.2.8 (malum son sürüm 0.2.7 olunca güncelleme fonksiyonunu tetiklemek için sürümü 1 arttırdım) olarak değiştirmenin yanı sıra kendi web sayfamın adresinin yer aldığı latest_version_download_url parametresinde kullanıcıya gönderdiğimde otomatik güncelleme fonksiyonunu tetikletmeyi başarabildim.



Peki ya SSL ? İnternet tarayıcılarında olduğu gibi MITM (ortadaki adam) saldırısının başarıya ulaşması için araya girildiğinde program bizi uyarmaz mı veya iletişimi kesmez mi ? Wirofon uygulaması SSL doğrulaması yapmadığı için ne yazık ki hayır.

Peki hepsi bu kadar mı ? İncelemek lazım.

```
key="sip_http_tunnel_type" value="https">
key="rtp_http_tunnel_type" value="https">
key="sip_http_tunnel_server" value="212.174.177.67|443">
key="rtp_http_tunnel_server" value="212.174.177.67|443">
```

Konfigürasyon parametrelerini dikkatlice inceleyecek olursanız SIP, RTP tünel sunucu adreslerinin ve haberleşme türünün bu parametrelerde yer aldığını görebilirsiniz. MITM (ortadaki adam) saldırısı gerçekleştiren art niyetli bir

kiři https parametresini http ile deęiřtirir ve sunucu adreslerini kendi proxy sunucu adresi ile deęiřtirirse grüşmelerinizin řifresiz bir protokol üzerinden ve farklı bir sunucu üzerinden gerekleşmesini saęlayabilir mi ? Teorik olarak evet fakat pratik olarak denemediđim iin net birřey söylemem mmkn deęil buna raęmen dikkat edilmesi gereken diđer bir nokta olduđu iin sizlerle paylařmak istedim.

ISP seviyesi ve iřletim sistemi seviyesinde gerekleřtirilen mdahaleler hari MITM (ortadaki adam) ve evilgrade saldırılarının bařarıya ulařabilmesi iin art niyetli kiřinin sizinle aynı LAN/WLAN üzerinde olması gerektiđi iin bunun kritik bir gvenlik aıđı olduđunu söylemem doęru olmaz fakat yinede ortak internet kullanımının (yurtlar, cafeler vs.) yaygın olduđu lokasyonlardan internete baęlanan Wirofon kullanıcılarının dikkatli olmasında fayda var.

Wirofon kullanıcılarına öneri olarak otomatik gncelleme mesajı ile karřılařmaları durumunda programın indirildiđi ip adresini kontrol etmelerini, Trk Telekom'a özm önerisi olarak ise Wirofon uygulamasında SSL doęrulamasını aktif hale getirmelerini ve otomatik gncelleme esnasında uygulamanın sunucudan gelen paketleri doęrulayabilmesi iin Gtalk uygulamasında olduđu gibi dijital imza kullanmalarını önerebilirim.

Ve son olarak amacımın daha önceki tm yazılarımda olduđu gibi baęcıyı dvmek olmadıđını, her insan gibi zm yemeden önce kurtlu mu yoksa GDO'lu mu diye kontrol etmek olduđunu belirtmek isterim.

Konu ile ilgili olarak art niyetli bir kiři tarafından gerekleřtirilebilecek evilgrade saldırısını simle eden kısa bir video hazırladım, herkese iyi seyirler dilerim.